





CP360001

□ legrand®

Sensore MW (Microonde), tipo MWS6 piatti. Dimmer digitale DALI 10 A - IP 40 Sensori piatti per il montaggio da incasso a soffitto. Rilevamento 360°, portata ø 12-16 m Altezza di fissaggio raccomandata: 2,8 m Forniti con configurazione standard per una messa in servizio facile e veloce Il valore A indicato è valido per le lampade fluorescenti compatte e a LED Collegamento 1 x 2,5 mm2 o 2 x 1,5 mm2

143,40€ (IVA esclusa) Validità listino dal 01/10/25

Caratteristiche tecniche

Tipo impianto

Serie

Marchio	Legrand	
Norma di Riferimento	RED-2014/53/EU, LVD-2014/35/EU	
Tensione	230 VAC +/- 10%	
Frequenza nominale	50Hz	
Potenza (W)	690mW	
Tipo di contatto	10A	
Grado di protezione	IP40	
Profondità	65mm	
Diametro	76mm	
Sezione massima del cavo 2.5mm²		

Altezza installazione consigliata	2,8 metri - Raccomandata
Temperatura di funzionamento	-10 C + 50 °C
Funzione	Dimmer digitale DALI (max 10 driver o 20 con relè disabilitato)
Peso (g)	150
Colore	Bianco

Lighting Control - CP Electronics

stand alone - MW

Dati commerciali

Quantità minima	1
Unità di vendita	1
Prezzo	143,40€
Valuta	EUR
Unità di Prezzo	Prezzo al pezzo
Codice Ean	5012774621287

MARCHI DISTRIBUITI DA BTICINO LI legrand Netatmo IME



CATALOGO GENERALE

Documentazione tecnica

? File DWG

? Scheda Tecnica

Dichiariamo che tutti gli articoli del catalogo BTicino sono stati fabbricati conformemente agli elementi principali degli obbiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione: 2014/35/UE: 26 Febbraio 2014 e dove richiesto, anche conformemente alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva Europea 2014/30/UE: 26 Febbraio 2014, e/o dove richiesto anche conformemente alla 1995/S/CE: 9 Marzo 1999 « R&TTE » o dove richiesto anche conformemente alla 2014/53/UE: 16 Aprile 2014 « RED ». 1 prodotti della BTicino S.p.A. sono conformi alle prescrizioni delle norme pubblicate dalla Commissione Elettrotecinica Internazionale (IEC). La conformità può essere provata con certificati rilasciati di organismi riconosciuti dalla IEC secondo lo schema CB (CE-scheme). I nostri articoli sono conformi alle Norme di Prodotto Europee e presentano, dove necessario, la marcatura ,essi sono stati costruiti conformemente alla Regola dell'Arte in materia di sicurezza elettrica, essi non compromettono la sicurezza di persone, animali domestici e beni se installati in modo corretto, secondo la loro destinazione, e sottoposti a manutenzione non difettosa. I prodotti BTicino certificati con il marchio IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.

Completa con



CP460007 Telecomando di gestione impianto per l'u...



La Basetta con installato lo smartphone ...



CP090000 Scatola per il montaggio superficiale de...



CP070001 Estensione per la scatola superficiale, ...





Accessorio adatto a migliorare il cablag...



CP460004
Telecomando IR per l'installatore. Telec...